

# PRÜFZEUGNIS Nr. 12 0426 2 96-02

## 1. Ausfertigung

### Auftraggeber

d line international as  
Carl Jasobsens Vej 28, Valby  
DK-1790 Copenhagen V

### Auftragsdatum:

17.06.1996

### Eingang der Probe:

06.08.1996

### Datum der Prüfung:

07.08.1996 bis 10.09.1997

### Auftrag

Prüfung von Edelstahl-Drückergarnituren nach DIN 18 273

### Beschreibung der Proben

Edelstahl Antipanik-Drückergarnituren in Rosettenausführung, Drücker Rondo.

### Beschreibung der Prüfung und Prüfungsergebnisse

Siehe Prüfbericht Nr. 12 0426 2 96-01.

### Beurteilung der Prüfergebnisse

Die geprüften Drückergarnituren erfüllen die Anforderungen der DIN 18 273: 1995-09.

### Gutachten

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen, der Prüfergebnisse und der langjährigen Erfahrungen bestehen keine Bedenken, die vorstehende Konformitätsaussage auf das in den Anlagen 1 bis 2 zusammengestellte Drückerprogramm zu übertragen.

### Hinweis

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Drückergarnituren mit den Bestimmungen der DIN 18273 muß aufgrund der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und für die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Beschlages eine hierfür anerkannte Zertifizierungs- und Überwachungsstelle einzuschalten.

Dortmund, den 28.10.1997

Im Auftrag



Dipl.-Ing. H. Jansen  
Regierungsbauamtsrat



Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses endet am 01.11.2002

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf den oben bezeichneten Probekörper.

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.

Dieses Prüfzeugnis umfaßt 1 Seite und 2 Anlagen.

Korrektur vom 18.09.2007

## Zusammenstellung des d line Edelstahl-Drückerprogramms

### Türdrücker

Artikel Nr.	Bezeichnung
14.1630.02.907	L-Form Türdrücker
14.1830.02.903	U-Form Türdrücker*)
14.2030.02.900	UF-Form Türdrücker*)
14.2130.02.900	LF-Form Türdrücker
14.2330.02.900	C-Form Türdrücker*)
14.2430.02.920	B-Form RE Türdrücker
14.2430.02.930	B-Form LI Türdrücker
14.2530.02.900	FF-Form RE Türdrücker

\*) = Aufgrund der Drückerform für Antipanik-Garnituren und für Drückergarnituren an Türen in Rettungswegen geeignet.

### Knopfdrücker

Zeichnungs Nr.	Bezeichnung
d 1791	Excenter-Knopf
d 1790	Kugelknopf

Es sind die besonderen Bestimmungen der DIN 18 273 für drehbare Knöpfe zu beachten.


### Feststehende Knöpfe

Zeichnungs Nr.	Bezeichnung
d 1751	Excenter-Knopf
d 1760	Kugelknopf

### Schilder für Türdrücker

Artikel Nr.	Bezeichnung
14.3602.02.292	Langschild 210x60 mm
14.3615.02.290	Kurzschild 170x60 mm
14.3640.02.034	Schmalschild 210x30 mm
14.3640.02.080	Schmalschild 210x30 mm / 8 mm Zylinderring
14.3640.02.128	Schmalschild 210x30 mm/12 mm Zylinderring
14.3642.02.033	Schmalschild 210x30
14.3642.02.089	Schmalschild 210x30 mm / 8 mm Zylinderring
14.3642.02.127	Schmalschild 210x30 mm/12 mm Zylinderring
14.3631.02.302	Breitschild**) 185x185 mm RE
14.3631.02.311	Breitschild**) 185x185 mm LI
14.3636.02.305	Breitschild**) 175x175 mm RE
14.3636.02.313	Breitschild**) 175x175 mm LI
14.3508.02.290	Sicherheitsschilder nach DIN 18257-ES3

\*\*) = Die Befestigungsschrauben außerhalb des Schlossbereichs dürfen nicht das Türblatt durchdringen.



### Rosetten und Schilder für Wechselgarnituren (feststehende Knöpfe)

Artikel Nr.	Bezeichnung
14.3257.02.900	Ovalrosette
14.3258.02.900	Rundrosette
14.3502.02.290	Langschild 210x60 mm
14.3515.02.290	Kurzschild 170x60 mm
14.3541.02.290	Schmalschild 210x30 mm
14.3545.02.370	Schmalschild 210x30 mm
14.3522.02.380	Breitschild**) 175x175 mm RE
14.3522.02.390	Breitschild**) 175x175 mm LI
14.3536.02.300	Breitschild**) 175x175 mm RE
14.3536.02.310	Breitschild**) 175x175 mm LI

\*\*) = Die Befestigungsschrauben außerhalb des Schlossbereichs dürfen nicht das Türblatt durchdringen.

### Drückerstifte

Artikel Nr.	Bezeichnung
14.2815.92.901	Standardstift TS 1, 92 mm lang
14.2815.92.902	Standardstift TS 2, 116 mm lang
14.2815.92.903	Standardstift TS 3, 140 mm lang
X 446	Wechselstift
X 448	geteilter Antipanik-Stift

### Drückerlochteile auf Rosetten

Artikel Nr.	Bezeichnung
14.1636.02.904	L-Form Türdrücker auf Rundrosette
14.1836.02.901	U-Form Türdrücker*) auf Rundrosette
14.2036.02.900	UF-Form Türdrücker*) auf Rundrosette
14.2037.02.900	UF-Form Türdrücker*) auf Ovalrosette
14.2136.02.900	LF-Form Türdrücker auf Rundrosette
14.2137.02.900	LF-Form Türdrücker*) auf Ovalrosette
14.2336.02.900	C-Form Türdrücker*) auf Rundrosette
14.2436.02.920	B-Form RE Türdrücker auf Rundrosette
14.2436.02.930	B-Form LI Türdrücker auf Rundrosette
14.2536.02.900	FF-Form RE Türdrücker auf Rundrosette

\*) = Aufgrund der Drückerform für Antipanik-Garnituren und für Drückergarnituren an Türen in Rettungswegen geeignet.